


Demag CC 6400



Zeichenerklärung

Legend

Légende

 Spur · Track · Voie

 Gegengewicht · counterweight · contrepoids

 Gegengewichtswagen · counterweight carrier · charriot-contrepoids

123 Die Werte über der Trennlinie basieren auf Bauteilefestigkeit, die Werte unterhalb auf Standsicherheit.
All capacities above the parting line are based on structural competence, capacities below are based on machine stability.
Les charges indiquées au-dessus du trait sont fonction de la résistance du matériau, les charges au-dessous sont fonction de la stabilité.

„D“ 

S: schwer · heavy · lourd

L: leicht · light · léger

H: Hauptausleger · main boom · flèche principale

W: Wippbarer Hilfsausleger · luffing fly jib · fléchette à volée variable

SL: Superlift

HSSL: SSL mit erhöhten Traglasten · high capacity SSL · SSL à haute capacité

HSWSL: SWSL mit erhöhten Traglasten · high capacity SWSL · SWSL à haute capacité

} Tragfähigkeiten auf Anfrage
} Lifting capacities on request
} Capacités de levage sur demande

Technische Daten · Specifications · Caractéristiques
Technische Daten · Specifications · Caractéristiques 4
Ausleger-Kombinationen · Boom combinations · Combinaisons de flèche 8

1

Hauptausleger · Main boom · Flèche principale
Tragfähigkeiten · Lifting capacities · Capacités de levage (SH, SH/LH, LH) 10
Arbeitsbereiche · Working ranges · Portées (SH, SH/LH, LH) 12
Arbeitsbereiche mit Superlift · Working ranges with Superlift · Portées avec Superlift (SSL, SSL/LSL) 13
Tragfähigkeiten mit Superlift · Lifting capacities with Superlift · Capacités de levage avec Superlift (SSL, SSL/LSL) 14


2

Wippbarer Hilfsausleger · Luffing fly jib · Fléchette à volée variable
Tragfähigkeiten · Lifting capacities · Capacités de levage (LW) 22
Arbeitsbereiche · Working ranges · Portées (LW) 26
Arbeitsbereiche mit Superlift · Working ranges with Superlift · Portées avec Superlift (SWSL, SWSL/LWSL) 27
Tragfähigkeiten mit Superlift · Lifting capacities with Superlift · Capacités de levage avec Superlift (SWSL, SWSL/LWSL) 28

3

Technische Beschreibung · Technical description · Descriptif technique
Raupenunterwagen · Oberwagen · Zusatzausrüstung 46
Auslegervarianten S, S/L und L 47
Crawler carrier · Superstructure · Optional equipment 48
Boom combinations S, S/L and L 49
Châssis à chenilles · Partie tournante · Equipments optionels 50
Combinaisons de flèche S, S/L et L 51

4



Technische Daten

Specifications

Caractéristiques

Fahrleistungen

Carrier performance

Performance du porteur

1. Gang

Low range

Petite vitesse

0-0,47 km/h

2. Gang

High range

Grande vitesse

0-0,93 km/h

Bodendruck

Ground pressure


Pression au sol

Bodendruck bei 676 t Gesamtgewicht

Ground pressure (based on total weight of 676 t)

Pression au sol (pour un poids total de 676 t)

14,9 N/cm²




Arbeitsgeschwindigkeiten (stufenlos regelbar)

Working speed (infinitely variable)

Vitesse de travail (réglables sans paliers)

Antriebe Mechanisms Mécanismes	Geschwindigkeiten Speeds Vitesses	zulässiger Seilzug je Strang Single line pull Effort sur brin simple	Länge des Hubseils Length of hoist rope Longueur du câble de levage
Hubwerk 1 Hoist 1 Treuil de levage n° 1	max. 84 m/min	164 kN ¹⁾	1320 m
Hubwerk 2 Hoist 2 Treuil de levage n° 2	max. 84 m/min	164 kN ¹⁾	1320 m
Hubwerk 3 Hoist 3 Treuil de levage n° 3	max. 80 m/min	180 kN ¹⁾	600 m
Wippwerk Hauptausleger Boom derricking Relevage de flèche	max. 61 m/min		2 x 800 m
Einziehwerk Boom hoist Relevage de flèche	max. 30 m/min		880 m
Wippwerk Hilfsausleger Fly jib hoist Relevage de fléchette	max. 65 m/min		1300 m
Drehwerk (U/min) Slewing (RPM) Orientation (tr/mn)	0,7		

¹⁾ Seilzug 9. Lage: mit Wirkungsgrad der Einsicherung · Rope pull 9th layer, reeving effect considered · Effort sur brin 9e couche, compte tenu de l'effet de la pose du câble



Technische Daten

Specifications


Caractéristiques

Gewichte

Weights

Poids

Gesamtgewicht einschl. Gegengewicht, 36 m Hauptausleger SH und Unterflasche Total weight incl. counterweight, 36 m SH boom and hook block Poids avec lest, flèche SH de 36 m et crochet	676 t
Oberwagen Vorderrahmen (mit 2 Winden und Schnellverbindungsanteil) Superstructure front frame (with 2 winches and upper part of quick-connection) Cadre AV de la partie supérieure (avec 2 tambours et une partie de la connexion rapide)	68 t
Oberwagen Hinterrahmen (mit 1 Winde und A-Bock) Superstructure rear frame (with 1 winch and A-frame) Cadre AR de la partie supérieure (avec 1 tambour et chevalet)	47,5 t
Mittelstück Carbody Partie centrale	56,3 t
Raupen ohne Bodenplatten Crawlers without pads Chenilles sans patins	2 x 61,8 t
Gegengewicht Counterweight Contrepoids	201 t




Unterflaschen

Hook blocks

Chrochets


Tragfähigkeit Capacity Capacité	Anzahl der Rollen Number of sheaves Nombre de poulies	Strangzahl Number of lines Nombre de brins	Gewicht Weight Poids	„D“
1000 t	2 x 15	2 x 31	26000 kg	ca. 7,6 m
900 t	2 x 13	2 x 27	24400 kg	ca. 5,6 m
500 t	2 x 7	2 x 15	14700 kg	ca. 5,4 m
450 t	13	27	13200 kg	ca. 5,4 m
250 t	7	15	8000 kg	ca. 5,4 m
55 t	1	3	3700 kg	ca. 4,3 m








Ausleger-Kombinationen

Boom combinations

Combinaisons de flèche





Bemerkungen · Remarks · Remarques

¹⁾ Tragfähigkeiten auf Anfrage

¹⁾ Lifting capacities on request

¹⁾ Capacités de levage sur demande

Tragfähigkeiten Hauptausleger

Lifting capacities main boom

Capacités de levage flèche principale

201 t¹⁾  11 m 360° 75%

Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée	m	Hauptausleger · Main boom · Flèche principale											
			36	42	48	54	60		66	72	78	84	90	96
			t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
	8		800*	797*	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	9		698*	694*	690*	687*	-		-	-	-	-	-	-
	10		618*	614*	610*	608*	605*		500*	487*	-	-	-	-
	12		501*	498*	494*	491*	488*		493*	487*	456*	402*	376*	-
	14		414*	411*	409*	407*	406*		411*	409*	409*	402*	376*	362*
	16		349	346	342*	339*	337*		345*	342*	340*	338*	335*	324*
	18		291	288	286	284	283		292*	290*	288*	287*	285*	284*
	20		246	243	241	239	237		246	244	242	241*	239*	238*
	22		212	209	207	205	203		212	210	208	206	204	203*
	24		186	183	180	178	176		185	183	181	179	177	176
	26		165	162	159	156	155		163	161	159	157	155	154
	28		148	144	141	139	137		145	143	141	139	137	136
SH	30		133	130	127	124	122	SH/LH	130	128	126	125	122	121
	34		111	107	104	101	99		106	105	102	101	98	97
	38		-	91	87	84	82		88	87	84	83	79	78
	42		-	-	74	71	68		75	73	70	68	64	63
	46		-	-	-	61	57		63	61	58	56	52	50
	50		-	-	-	-	48		54	52	48	46	43	41
	54		-	-	-	-	41		46	44	40	38	34	32
	58		-	-	-	-	-		40	38	34	31	28	26
	62		-	-	-	-	-		-	32	28	26	22	20
	66		-	-	-	-	-		-	-	24	21	17	15
	70		-	-	-	-	-		-	-	20	17	13	11
	74		-	-	-	-	-		-	-	-	13	9	7
	78		-	-	-	-	-		-	-	-	-	7	-

201 t  11 m 360° 75%

Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée	m	Hauptausleger · Main boom · Flèche principale											
			36	42	48	54	60		66	72	78	84	90	96
			t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
	8		800*	797*	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	9		698*	694*	690*	687*	-		-	-	-	-	-	-
	10		618*	614*	610*	608*	605*		500*	487*	-	-	-	-
	12		501*	498*	494*	491*	488*		492*	487*	456*	402*	376*	-
	14		409*	407*	405*	403*	402*		408*	408*	406*	402*	376*	362
	16		324	322	319	317	316		322*	321*	319*	318*	316*	315*
	18		266	264	261	259	258		263	262	260	259*	257*	256*
	20		225	222	219	217	216		221	220	218	217	214	213*
	22		193	191	188	185	184		189	188	186	184	182	181
	24		169	166	163	161	159		164	162	160	159	156	155
	26		149	146	143	141	139		143	142	140	139	136	135
	28		133	130	127	125	122		127	126	123	122	119	118
SH	30		120	117	113	111	109	SH/LH	113	112	110	108	105	104
	34		100	96	92	90	87		92	90	88	86	83	82
	38		-	81	77	74	71		75	74	71	69	66	64
	42		-	-	65	61	58		63	61	58	56	52	50
	46		-	-	-	52	48		52	50	47	45	41	39
	50		-	-	-	-	40		44	42	38	36	32	31
	54		-	-	-	-	34		37	35	31	29	25	23
	58		-	-	-	-	-		32	29	25	23	19	17
	62		-	-	-	-	-		-	24	21	18	14	12
	66		-	-	-	-	-		-	-	17	14	10	7
	70		-	-	-	-	-		-	-	13	10	6	-
	74		-	-	-	-	-		-	-	-	7	-	-

Bemerkungen · Remarks · Remarques

- 1) mit Zentralballast 100 t *Doppelunterflasche erforderlich
 1) with 100 t central ballast *double hook block required
 1) avec 100 t de lest central *nécessite crochet double

Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche		Ausladung Radius Portée	Hauptausleger · Main boom · Flèche principale											
		m	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
		m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
LH	8		500*	500*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9		500*	500*	500*	500*	-	-	-	-	-	-	-	-
	10		500*	500*	500*	500*	484*	427*	-	-	-	-	-	-
	12		493*	490*	487*	486*	464*	427*	355*	314*	248*	-	-	-
	14		414*	411*	408*	407*	405*	400*	330*	292*	248*	219*	183	170
	16		356	353	350	348	347*	345*	307*	271*	228	202	174	170
	18		299	296	294	293	292	291	286*	252*	209	185	165	163
	20		253	251	249	248	246	245	245	235	192	170	156	157
	22		219	217	214	213	212	211	211	210	177	157	149	152
	24		193	190	188	186	185	184	184	182	163	144	142	148
	26		171	168	166	165	164	162	162	161	151	133	136	144
	28		154	151	149	147	146	145	144	143	140	122	131	139
	30		139	136	134	132	131	130	130	128	127	113	126	124
	34		117	113	111	109	108	106	106	104	104	97	102	100
	38		100	97	94	92	90	89	89	87	86	84	84	82
	42		-	84	81	79	77	75	75	73	72	70	70	67
	46		-	-	71	68	66	64	64	61	60	58	58	55
	50		-	-	-	60	58	55	54	52	50	48	48	45
	54		-	-	-	53	50	47	46	44	42	40	40	37
	58		-	-	-	-	44	41	40	37	35	33	33	30
	62		-	-	-	-	-	36	34	32	30	27	27	24
	66		-	-	-	-	-	-	30	27	25	22	22	19
	70		-	-	-	-	-	-	26	23	21	18	18	15
	74		-	-	-	-	-	-	-	20	17	14	14	11
	78		-	-	-	-	-	-	-	-	14	11	11	8
	82		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-
	86		-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-

Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche		Ausladung Radius Portée		Hauptausleger · Main boom · Flèche principale											
		m	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	
			t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
LH	m														
	8		500*	500*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9		500*	500*	500*	500*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10		500*	500*	500*	500*	484*	427*	-	-	-	-	-	-	
	12		493*	490*	487*	486*	464*	427*	355*	314*	248*	-	-	-	
	14		405*	403*	401*	400*	400*	399*	330*	292*	248*	219*	183	170	
	16		322	320	318	317	316*	315*	307*	271*	228	202	174	170	
	18		266	263	261	260	259	258	258*	252*	209	185	165	163	
	20		225	223	220	219	218	217	217	216	192	170	156	157	
	22		195	192	190	189	187	186	186	185	177	157	149	152	
	24		171	168	166	164	163	162	162	160	160	144	142	148	
	26		151	149	146	145	144	142	142	141	140	133	136	137	
	28		136	133	130	129	128	126	126	125	124	122	123	120	
	30		123	120	117	116	114	113	113	111	111	109	109	107	
	34		102	99	97	95	93	92	92	90	89	88	88	86	
	38		87	84	81	80	78	76	76	74	73	71	71	68	
	42		-	73	70	68	66	64	63	61	59	57	57	55	
	46		-	-	61	58	56	53	53	50	49	47	47	44	
	50		-	-	-	50	48	45	44	42	40	38	38	35	
	54		-	-	-	44	41	38	37	35	33	31	30	28	
	58		-	-	-	-	36	32	31	29	27	24	24	21	
	62		-	-	-	-	-	28	27	24	22	19	19	16	
	66		-	-	-	-	-	-	23	20	17	15	15	12	
	70		-	-	-	-	-	-	19	16	14	11	11	8	
	74		-	-	-	-	-	-	-	13	11	8	7	-	
78		-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-		


Bemerkungen · Remarks · Remarques	
1) mit Zentralballast 100 t	*Doppelunterflasche erforderlich
1) with 100 t central ballast	*double hook block required
1) avec 100 t de lest central	*nécessite crochet double

Arbeitsbereiche Hauptausleger

Working ranges main boom

Portées flèche principale

SH, SH/LH, LH




Arbeitsbereiche Hauptausleger mit Superlift

Working ranges main boom with Superlift

Portées flèche principale avec Superlift

SSL,SSL/LSL



Tragfähigkeiten Hauptausleger mit Superlift

Lifting capacities main boom with Superlift

Capacités de levage flèche principale avec Superlift

201 t   11 m 360° 75%

48 m Hauptausleger · Main boom · Flèche

Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée	SL-Gegengewicht · SL-Counterweight · Contrepoids SL						
		t	0	125	250	375	500	
	m		t	t	t	t	t	t
	9		688*	900 ^{*1)}	-	-	-	1000 ^{*1)}
	10		609*	829*	1000 ^{*1)}	-	-	1000 ^{*1)}
	12		493*	674	854*	-	-	960 ^{*1)}
	14		412	565*	719*	872 ^{*2)}	-	930 ^{*1)}
	16		332	486*	619*	752*	-	885 ^{*2)}
	18		272	425*	542*	660*	-	777*
SSL	20		229	376	482*	587*	-	692*
	22		197	337	433*	528*	623*	623*
	24		171	303	392	479*	566*	566*
	26		151	270	358	438*	518*	518*
	28		134	243	329	403	478*	478*
	30		120	220	304	373	442*	442*
	34		99	184	263	324	-	363
	38		82	158	232	286	-	299
	42		70	137	204	245	-	245

54 m Hauptausleger · Main boom · Flèche

	m	t	t	t	t	t	t
	9	686*	900 ^{*1)}	-	-	-	900 ^{*1)}
	10	607*	827*	900 ^{*1)}	-	-	900 ^{*1)}
	12	490*	671*	852 ^{*2)}	-	-	900 ^{*1)}
	14	410*	563*	716*	869 ^{*2)}	-	900 ^{*1)}
	16	330	483*	616*	749*	-	882 ^{*2)}
	18	270	422*	540*	657*	-	775*
SSL	20	227	374	479*	585*	-	690*
	22	195	335	430*	525*	621*	621*
	24	169	301	390	477*	564*	564*
	26	149	268	355	436*	516*	516*
	28	132	241	326	401*	475*	475*
	30	118	218	302	371	440*	440*
	34	96	182	261	322	382	382
	38	80	155	229	283	329	329
	42	67	134	201	253	-	277
	46	58	118	178	228	-	232

Bemerkungen · Remarks · Remarques

1) mit Zusatzeinrichtung und Unterflasche erreicht nicht den Boden

1) with additional attachment and hook block above ground

1) avec équipement supplémentaire et Crochet au-dessus du sol

2) Unterflasche erreicht nicht den Boden

2) Hook block above ground

2) Crochet au-dessus du sol

* Doppelunterflasche erforderlich

* double hook block required

* nécessite crochet double

Tragfähigkeiten Hauptausleger mit Superlift

Lifting capacities main boom with Superlift

Capacités de levage flèche principale avec Superlift

180 t   11 m 360° 75%

72 m Hauptausleger · Main boom · Flèche

Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée m	SL-Gegengewicht · SL-Counterweight · Contrepoids SL						
		t	0	125	250	375	500	
		t	t	t	t	t	t	t
	12		482*	663 ^{*2)}	744 ^{*2)}	-	-	750 ^{*2)}
	14		402*	555*	708 ^{*2)}	-	-	750 ^{*2)}
	16		326*	475*	608 ^{*2)}	733 ^{*2)}	-	750 ^{*2)}
	18		265	414*	532*	649 ^{*2)}	-	750 ^{*2)}
	20		222	366*	471*	577*	-	682 ^{*2)}
	22		189	327*	422*	517*	-	613 ^{*2)}
	24		163	294	382*	469*	556*	556*
	26		143	262	348*	428*	508*	508*
SSL	28		126	234	318*	393*	467*	467*
	30		111	211	293	363*	432*	432*
	34		89	175	252	313*	374*	374*
	38		72	148	220	275	329*	329*
	42		58	127	194	244	293	293
	46		48	110	170	218	263	263
	50		39	96	151	197	238	238
	54		32	85	135	179	213	213
	58		26	75	122	164	186	186
	62		-	67	111	151	-	161

78 m Hauptausleger · Main boom · Flèche

	12		481*	628 ^{*2)}	-	-	-	657 ^{*2)}
	14		400*	553*	628 ^{*2)}	-	-	657 ^{*2)}
	16		325*	474*	607 ^{*2)}	-	-	657 ^{*2)}
	18		265*	413*	530*	619 ^{*2)}	-	657 ^{*2)}
	20		221	365*	470*	575 ^{*2)}	-	657 ^{*2)}
	22		188	325*	421*	516*	-	611 ^{*2)}
	24		162	293*	380*	467*	554*	554*
	26		141	261	346*	426*	506*	506*
	28		124	233	317*	391*	465*	465*
SSL	30		110	210	292*	361*	430*	430*
	34		88	174	251	312*	372*	372*
	38		71	146	219	273*	327*	327*
	42		57	125	192	242	291*	291*
	46		46	108	168	216	261	261
	50		37	94	149	195	236	236
	54		30	83	133	177	215	215
	58		24	73	120	162	196	196
	62		19	65	109	149	172	172
	66		-	57	99	137	151	151
	70		-	51	91	127	-	131

Bemerkungen · Remarks · Remarques

- 2) Unterflasche erreicht nicht den Boden
 2) Hook block above ground
 2) Crochet au-dessus du sol

- * Doppelunterflasche erforderlich
 * double hook block required
 * nécessite crochet double

84 m Hauptausleger · Main boom · Flèche

Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée m	SL-Gegengewicht · SL-Counterweight · Contrepoids SL						
		t					500	
		0	125	250	375	500	t	
	12	491*	529 ^{*2)}	-	-	-	561 ^{*2)}	
	14	408*	529 ^{*2)}	-	-	-	561 ^{*2)}	
	16	344*	481*	553 ^{*2)}	-	-	561 ^{*2)}	
	18	281*	418*	527 ^{*2)}	-	-	561 ^{*2)}	
	20	234*	369*	475*	522 ^{*2)}	-	561 ^{*2)}	
	22	199	329*	425*	517 ^{*2)}	-	561 ^{*2)}	
	24	172	296*	384*	471*	558 ^{*2)}	558 ^{*2)}	
	26	150	269*	349*	429*	509 ^{*2)}	509 ^{*2)}	
	28	132	241*	319*	394*	468*	468*	
SSL	30	117	217	294*	363*	432*	432*	
	34	93	179	252*	313*	374*	374*	
	38	75	150	220	274*	328*	328*	
	42	60	128	193	242*	291*	291*	
	46	48	111	171	217	261*	261*	
	50	39	96	151	195	236*	236*	
	54	31	84	135	177	215	215	
	58	24	74	121	161	196	196	
	62	19	65	109	148	178	178	
	66	-	57	99	136	157	157	
	70	-	51	90	126	139	139	
	74	-	45	83	117	121	121	

90 m Hauptausleger · Main boom · Flèche

	12	477 ^{*2)}	477 ^{*2)}	-	-	-	529 ^{*2)}	
	14	407*	477 ^{*2)}	-	-	-	529 ^{*2)}	
	16	343*	476 ^{*2)}	476 ^{*2)}	-	-	529 ^{*2)}	
	18	279*	417*	475 ^{*2)}	-	-	529 ^{*2)}	
	20	233*	368*	472 ^{*2)}	-	-	529 ^{*2)}	
	22	198	328*	423*	468 ^{*2)}	-	526 ^{*2)}	
	24	171	295*	382*	463*	-	521 ^{*2)}	
	26	149	267*	347*	427*	507 ^{*2)}	507 ^{*2)}	
	28	131	239*	318*	392*	466 ^{*2)}	466 ^{*2)}	
SSL	30	115	215	292*	361*	430*	430*	
	34	92	177	250*	311*	372*	372*	
	38	73	149	218	272*	326*	326*	
	42	58	127	192	241*	290*	290*	
	46	46	109	169	215	259*	259*	
	50	37	95	150	193	235*	235*	
	54	29	82	133	175	214	214	
	58	22	72	119	159	196	196	
	62	17	63	107	146	179	179	
	66	-	55	97	134	162	162	
	70	-	48	88	124	145	145	
	74	-	42	80	114	128	128	
	78	-	38	73	106	113	113	

Bemerkungen · Remarks · Remarques

- 2) Unterflasche erreicht nicht den Boden
2) Hook block above ground
2) Crochet au-dessus du sol

- * Doppelunterflasche erforderlich
* double hook block required
* nécessite crochet double

Tragfähigkeiten Hauptausleger mit Superlift

Lifting capacities main boom with Superlift

Capacités de levage flèche principale avec Superlift

201 t  11 m  360°  75%

96 m Hauptausleger · Main boom · Flèche

Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée	t	SL-Gegengewicht · SL-Counterweight · Contrepoids SL					
			0	125	250	375	500	
	m		t	t	t	t	t	500
	14		404*	429*	-	-	-	475* ²⁾
	16		342*	428*	-	-	-	475* ²⁾
	18		278*	414*	427*	-	-	475* ²⁾
	20		231*	365*	425*	-	-	475* ²⁾
	22		196	325*	420*	-	-	475* ²⁾
	24		169	292*	380*	419*	-	471* ²⁾
	26		147	265*	346*	415*	-	467* ²⁾
	28		129	237*	317*	389*	462* ²⁾	462* ²⁾
	30		114	213*	292*	359*	428*	428*
	34		89	175	248*	309*	370*	370*
SSL	38		70	147	215*	270*	324*	324*
	42		56	125	189	238*	289*	289*
	46		44	107	167	212*	259*	259*
	50		34	93	147	191	235*	235*
	54		26	80	131	172	214*	214*
	58		19	69	117	157	196	196
	62		-	60	105	143	181	181
	66		-	52	95	131	167	167
	70		-	45	87	121	150	150
	74		-	39	80	112	134	134
	78		-	34	72	103	119	119
	82		-	30	66	96	105	105
	86		-	26	60	90	92	92

102 m Hauptausleger · Main boom · Flèche

	14		389*	389*	-	-	-	389*
	16		345*	389*	-	-	-	389*
	18		281*	389*	-	-	-	389*
	20		235*	368*	389*	-	-	389*
	22		200	328*	389*	-	-	389*
	24		172	295*	382*	-	-	388*
	26		150	268*	348*	385*	-	385*
	28		132	241*	318*	381*	-	381*
	30		117	217*	293*	362*	-	376*
	34		93	179	252*	312*	364*	364*
	38		75	151	219*	373*	327*	327*
SSL/LSL	42		60	129	193	242*	291*	291*
	46		48	111	171	216*	261*	261*
	50		39	96	151	194	235*	235*
	54		31	84	135	176	214	214
	58		24	74	121	160	196	196
	62		18	64	109	147	180	180
	66		-	56	98	135	166	166
	70		-	50	89	124	154	154
	74		-	44	82	115	142	142
	78		-	38	74	107	128	128
	82		-	34	68	100	115	115
	86		-	30	62	93	103	103
	90		-	26	57	87	91	91

Bemerkungen · Remarks · Remarques

- 2) Unterflasche erreicht nicht den Boden
 2) Hook block above ground
 2) Crochet au-dessus du sol

- * Doppelunterflasche erforderlich
 * double hook block required
 * nécessite crochet double

108 m Hauptausleger · Main boom · Flèche

Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée m	SL-Gegengewicht · SL-Counterweight · Contrepoids SL						 500 t
		t	0	125	250	375	500	
		t	t	t	t	t	t	
	14	358*	358*	-	-	-	-	381*
	16	343*	358*	-	-	-	-	381*
	18	280*	358*	-	-	-	-	381*
	20	233*	358*	358*	-	-	-	381*
	22	198*	326*	358*	-	-	-	381*
	24	171	293*	358*	-	-	-	381*
	26	149	266*	346*	-	-	-	373*
	28	131	239*	316*	343*	-	-	365*
	30	116	215*	291*	336*	-	-	356*
	34	92	178	250*	310*	-	-	337*
SSL/LSL	38	73	149	217*	271*	318*	-	318*
	42	58	127	191	240*	289*	-	289*
	46	46	109	169	214*	259*	-	259*
	50	37	95	149	192	233*	-	233*
	54	29	82	133	174	212*	-	212*
	58	22	71	119	158	194	-	194
	62	16	62	107	145	178	-	178
	66	-	54	97	133	164	-	164
	70	-	47	88	122	151	-	151
	74	-	41	79	113	140	-	140
	78	-	36	72	105	130	-	130
	82	-	32	65	97	114	-	114
	86	-	27	60	91	103	-	103
	90	-	24	55	85	92	-	92
	94	-	21	50	79	82	-	82

114 m Hauptausleger · Main boom · Flèche

	14	283*	283*	-	-	-	-	320*
	16	283*	283*	-	-	-	-	320*
	18	278*	283*	-	-	-	-	320*
	20	232*	283*	-	-	-	-	320*
	22	197*	283*	-	-	-	-	320*
	24	169	283*	283*	-	-	-	320*
	26	147	263*	283*	-	-	-	314*
	28	129	238*	279*	-	-	-	308*
	30	114	214*	274*	-	-	-	301*
	34	90	176	247*	263*	-	-	287*
	38	71	147	215*	252*	-	-	272*
	42	56	125	188*	237*	-	-	257*
SSL/LSL	46	44	107	167	212*	242*	-	242*
	50	34	93	147	190*	226*	-	226*
	54	26	80	131	172	210*	-	210*
	58	19	69	117	156	191*	-	191*
	62	-	60	105	142	175	-	175
	66	-	52	94	130	161	-	161
	70	-	45	85	120	149	-	149
	74	-	39	77	110	136	-	136
	78	-	33	69	102	123	-	123
	82	-	29	62	95	111	-	111
	86	-	24	57	88	100	-	100
	90	-	21	51	82	90	-	90
	94	-	17	47	76	82	-	82
	98	-	-	43	71	75	-	75

Bemerkungen · Remarks · Remarques

- * Doppelunterflasche erforderlich
- * double hook block required
- * nécessite crochet double

Tragfähigkeiten Hauptausleger mit Superlift

Lifting capacities main boom with Superlift

Capacités de levage flèche principale avec Superlift

201 t  11 m 360° 75%

120 m Hauptausleger · Main boom · Flèche

Ausleger-Kombination Boom combination Combinaison de flèche	Ausladung Radius Portée m	SL-Gegengewicht · SL-Counterweight · Contrepoids SL						
		t	0	125	250	375	500	
	16		258*	258*	-	-	-	500
	18		258*	258*	-	-	-	t
	20		230*	258*	-	-	-	265*
	22		195*	258*	-	-	-	265*
	24		167	258*	258*	-	-	265*
	26		145	258*	258*	-	-	265*
	28		127	236*	252*	-	-	257*
	30		112	212*	246*	-	-	249*
	34		87	174	235*	-	-	235*
	38		68	145	212*	222*	-	222*
	42		53	123	186*	211*	-	211*
	46		41	105	164	200*	-	200*
SSL/LSL	50		32	90	145	187*	-	191*
	54		24	77	129	169	184*	184*
	58		17	66	114	153	176	176
	62		-	57	102	140	170	170
	66		-	49	92	128	159	159
	70		-	42	82	117	147	147
	74		-	36	74	108	136	136
	78		-	31	67	100	126	126
	82		-	26	61	92	114	114
	86		-	22	55	86	104	104
	90		-	18	50	79	94	94
	94		-	-	45	73	85	85
	98		-	-	41	68	76	76
	102		-	-	36	63	67	67
	106		-	-	32	58	59	59

126 m Hauptausleger · Main boom · Flèche

	16	217*	-	-	-	-	252*
	18	217*	217*	-	-	-	252*
	20	217*	217*	-	-	-	252*
	22	195*	217*	-	-	-	252*
	24	167*	217*	-	-	-	252*
	26	145	217*	-	-	-	252*
	28	127	217*	217*	-	-	246*
	30	112	211*	214*	-	-	240*
	34	87	173*	208*	-	-	229*
	38	68	145	203*	-	-	219*
	42	53	122	185*	197*	-	211*
	46	41	105	164*	193*	-	203*
SSL/LSL	50	31	90	145	187*	-	195*
	54	23	77	128	169*	188*	188*
	58	16	66	114	153	182*	182*
	62	-	56	102	139	172*	172*
	66	-	48	91	127	158	158
	70	-	41	82	117	146	146
	74	-	35	73	107	135	135
	78	-	30	66	99	125	125
	82	-	25	59	91	115	115
	86	-	21	53	85	105	105
	90	-	17	48	78	95	95
	94	-	-	43	72	86	86
	98	-	-	38	66	77	77
	102	-	-	35	61	69	69
	106	-	-	31	57	62	62
	110	-	-	28	53	54	54

Bemerkungen · Remarks · Remarques

- * Doppelunterflasche erforderlich
- * double hook block required
- * nécessite crochet double

